



REVOLUTION-X

REVOLUTIONÄRE BODENBESCHICHTUNG MIT PATENTIERTER FORMEL

EIGENSCHAFTEN

Revolutionäre Bodenbeschichtung mit **patentierter FORMEL** für gründlichere und dichtere Vernetzung der Oberfläche, frei von Ammoniak. REVOLUTION-X ist allen herkömmlichen Beschichtungen in punkto Haltbarkeit, Glanzaufbau und Wiederanschmutzung überlegen und unempfindlich gegenüber Abriebspuren. Absolute Homogenität durch **verschmolzene Moleküle**. Deutlich höhere Standzeiten bis zur nächsten Restauration bzw. Grundreinigung.

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle saugfähigen und beschichtbaren Fussböden geeignet.

ANWENDUNG

Vorbereitung des Bodens: Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungsrad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen Sie gründlich so, dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

Auftragen der Beschichtung: Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 20 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 4 Schichten REVOLUTION-X auftragen.

Tägliche Pflege: 1. Boden nach Bedarf mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien.
2. Wischen Sie nach Bedarf mit GLOSS SYSTEM1 pH-neutralem Bodenreiniger.

Glanzerneuerung: Verwenden Sie CITRUS 2IN1 im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 l Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren. Durch den Einsatz von CITRUS 2IN1 in Verbindung mit einer UHS-Maschine erhält der Boden maximalen Glanz und macht häufiges Grundreinigen und Nachbeschichten überflüssig.

Nachbeschichten: Wenn durch die Auffrischung durch CITRUS 2IN1 kein Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollten Sie SURF 1:16 verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten REVOLUTION-X auftragen.


INHALTSSTOFFE

< 5% anionische Tenside. Enthält Konservierungsmittel.

HIGH-GLOSS



UL eingestuft rutschfest



pH-Wert im Konzentrat

7,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

5 L

RL-X05

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

- **Art:** Acrylmischung
- **Form:** undurchlässige Flüssigkeit
- **Duft:** mild
- **Farbe:** weiss
- **Trocknungszeit:** 20 Minuten
- **Festkörperanteile:** 20 %
- **Rutschfestigkeit:** UL eingestuft rutschfest
- **Ergiebigkeit:** ca. 75 m²/Liter

