FASSADENREINIGER

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

FAST PROTECT

KONSERVIERER FÜR LACKIERTE-, ELOXIERTE- UND KUNSTOFFOBERFLÄCHEN

EIGENSCHAFTEN
Schützt die Oberflächen vor einer schnellen Wiederverschmutzung, hat eine konservierende und abperlende Wirkung. Es hinterlässt eine seidenglänzende Schutzschicht. Glasoberflächen lassen sich zukünftig leichter reinigen, da sich der Schmutz nicht festsetzten kann.

ANWENDUNGSBEREICH
Wasserfeste Untergründe, wie Eloxal, Kupfer, Messing, Autolacke, lackierte Oberflächen, Kunststoff und noch viele andere Materialien erhalten einen ausgezeichneten Schutz. Wirkt auch auf Glasflächen, Fensterscheiben, Duschtrennwände usw.

ANWENDUNG
Mit einem Tuch, Lammfell oder Schwamm kann der FAST PROTECT dünn aufgetragen werden, hier dürfen die Oberflächen auch noch feucht sein. Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen. Ein zu schnelles Antrocknen sollte man unterlassen.
Je nach Klima, nach ca. 5 bis 20 min. mit klarem Wasser abspülen oder mit nassem Lammfell abwaschen. Hierbei ist ein auspolieren nicht notwendig.

Zu beachten:
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen
- Die Schutzwirkung beträgt ca. 6 Monate.

INHALTSSTOFFE
Siliconemulsion mit Stabilisator.

RAL GÜTEZEICHEN
Reinigung von Fassaden

GRM Zulassungs-Nr.: 246b, 346b

INHALT	ART.-NR.
5 l	01276

HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG
Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industriemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

ARCORA® INTERNATIONAL
Marsstraße 9 • 85609 Aschheim bei München - Germany
Tel.: +49 (0)89 -14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329
www.arcora-group.com
info@arcora.de