



EXBETAN-X

WERKSTATT- UND INDUSTRIEREINIGER

EIGENSCHAFTEN

Hochkonzentrierter Spezialreiniger für starke Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich. Reinigt schnell, mühelos und materialschonend. Entfernt mühelos und gründlich Fett- und Ölschmutzungen, Ruß sowie hartnäckige Schmutzverkrustungen. Das Produkt ist Ölabscheiderfreundlich nach ÖNORM B 5105 und EDTA-frei.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur maschinellen und manuellen Reinigung aller alkali- und wasserbeständigen Materialien aller Art wie z.B. Hartbeläge aus Kunststoff, Naturstein und Industriebeläge. Universal einsetzbar als HD-Reiniger, Sprühreiniger, Ultraschallreiniger, Zapfsäulenreiniger und Motorenreiniger. Materialverträglichkeit vorab prüfen. Für Schäden durch nicht sachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

ANWENDUNG

Manuelle Reinigung: Verdünnung 100–500 ml auf 10 Liter Wasser.

Bodenreinigung: Verdünnung 50–100 ml auf 10 Liter Wasser.


Automateneinsatz: Verdünnung 200–500 ml auf 10 Liter Wasser.

Hochdruckreinigung: Verdünnung in Saugbehälter 100 ml auf 10 Liter Wasser.

Sprühreinigung: Im Sprühgerät Verdünnung 1:1 bis 1:5 mit Wasser.

INHALTSSTOFFE

5-15 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (BENZALDEHYDE)



pH-Wert (bei 20°C)

11

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

10 L

01025

Gefahr!

Enthält Isotridecanol, ethoxiliert (7-14 EO)
Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Verursacht schwere Augenschäden.

- Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Vor Gebrauch Kennzeichnung, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur für Gewerbe/Industrie! Mehrweggebinde

